

## Montageanleitung Wand- und Pultleuchte Ductus LED

**ACHTUNG!** Grundsätzlich dürfen elektrische Leuchten nur in stromlosem- und kaltem Zustand von Fachpersonen der Elektrotechnik montiert werden. Auch der Leuchtmittelwechsel hat in diesem Zustand zu erfolgen.

### Zusammenbau der Leuchte:

Den Bügel mit dem roten Kabel auf das Rohrende mit dem roten Punkt in der LED Leuchte stecken.



### Montage der Leuchte Bohrloch für Steckbuchse 18 mm Ø:

Clarus 260 mm = Lochabstand Mitte/Mitte 251 mm

Clarus 360 mm = Lochabstand Mitte/Mitte 351 mm

Clarus 460 mm = Lochabstand Mitte/Mitte 451 mm

Clarus 560 mm = Lochabstand Mitte/Mitte 551 mm

In die Bohrlöcher werden die Bügelsteckdosen (A) mit der Rosette eingesteckt und mit der Langmutter (B) von unten verschraubt. Danach wird die Leuchte (C) parallel in die Bügelsteckdosen bis zum Einrasten eingesteckt.

### Elektrischer Anschluss:

Polarität beachten: Seite mit rotem Punkt in der LED-Einheit auf Bügel mit rotem Kabel (+ Pol) stecken.

Für den elektrischen Anschluss sind an den Kabelenden der Bügel EVG's vormontiert. Der Anschluss des roten Kabels muss an die Sekundärseite des EVG's (+Pol) angeschlossen werden. Die Hochvoltseite (230 V) wird am EVG-Kontakt "L" und "N" angeschlossen.

### Einstellung der Lichtebene:

Durch Drehen des Leuchtrohres kann die obere Lichtaustrittsebene mit der Pultebene abgeglichen werden.

Bei eingestelltem Leuchtrohr muss das LED Glasrohr ebenfalls eingestellt werden.

### Pflege und Wartung:

Die Leuchte besteht aus hochwertigen Materialien die mit einem eingebrannten Schutzlack überzogen sind.

Reinigen Sie die Außenseite nur in stromlosem Zustand mit einem Tuch ohne chemische Zusätze.

Achtung!: Die Leuchte darf nicht auf feuchtem Untergrund fixiert werden!