

Montageanleitung

Wand- und Pultleuchte Ductus LED

ACHTUNG! Grundsätzlich dürfen elektrische Leuchten nur in stromlosem- und kaltem Zustand von Fachpersonen der Elektrotechnik montiert werden. Auch der Leuchtmittelwechsel hat in diesem Zustand zu erfolgen. Die Leuchte darf nicht auf feuchtem Untergrund fixiert werden!

1) Zusammenbau der Leuchte:

Den Bügel mit dem roten Kabel auf das Rohrende mit dem roten Punkt in der LED Leuchte stecken.

2) Montage der Leuchte

Bohrloch für Steckbuchse 18 mm Ø:

Ductus 260 mm = Lochabstand Mitte/Mitte 251 mm
 Ductus 360 mm = Lochabstand Mitte/Mitte 351 mm
 Ductus 460 mm = Lochabstand Mitte/Mitte 451 mm
 Ductus 560 mm = Lochabstand Mitte/Mitte 551 mm

In die Bohrlöcher werden die Bügelsteckdosen (A) mit der Rosette eingesteckt und mit der Langmutter (B) von unten verschraubt. Danach wird die Leuchte (C) parallel in die Bügelsteckdosen bis zum Einrasten eingesteckt.

3) Elektrischer Anschluss:

Schließen Sie das rote Kabel aus dem Haltebügel an die Plus-Klemme 24Volt des Vorschaltgerätes an. Das Schwarze Kabel wird an die Minus-Klemme angeschlossen. Die Hochvoltseite (230 V) wird an Kontakt „L“ und „N“ angeschlossen.

Einstellung der Lichtebene:

Durch Drehen des Leuchtrohres kann die obere Lichtaustrittsebene mit der Pultebene abgeglichen werden. Bei eingestelltem Leuchtrohr muss das LED Glasrohr ebenfalls eingestellt werden.

Pflege und Wartung:

Die Leuchte besteht aus hochwertigen Materialien die mit einem eingebraunten Schutzlack überzogen sind. Reinigen Sie die Außenseite nur in stromlosem Zustand mit einem Tuch ohne chemische Zusätze.

