

Kirchen Pendelleuchte „Apsis“

Sonder-Kirchenleuchte für eine Barockkirche mit 6 Hängeleuchten im Mittelschiff. Die Leuchte verfügt über 3 Lichtebenen im inneren des Plexiglas-Zylinders mit den Maßen 150x400mm.

Deckenebene: 4x LED 9W / 230V dimmbar
 Mittelebene: 1x LED E27 12W / 230V dimmbar
 Bodenebene: 4x LED 9W / 230V dimmbar

Im Abhängpendel ist ein 10adriges Kabel montiert mit dem die Leuchte angesteuert und auf und ab bewegt wird. Auf diese Weise können 10 unterschiedliche Leuchtprogramme angesteuert werden.

Design: betec © Horst Lettenmayer 2022



Ausführung und Wirkweise:

Leuchtkörper außen aus mattem PVC Rohr (Milchglas), Durchmesser 150 mm, Höhe 400 mm. Drei Lichtebenen im inneren Leuchtmittelkorb.



Decke – Raummitte – Boden

Decke: 4x Deckenfluter LED GU 10 Parathom Dim PAR16 / 36°-230V 8,5 W.

Mitte: 1x Raumlicht E27 12/100 W 2700K

Boden: 4x Bodenfluter LED GU 10 Parathom Dim PAR16 / 36°-230V 8,5 W

Leuchtmittelkorb

Obere Sockelscheibe:

15° konvex, dadurch ist ein größerer Lichtkreis gewährleistet.
Leuchtmittel: 4x LED GU 10,85 W 3000 Kelvin, Schutzglas klar 40°

Mitte:

E27 LED 12 W 100 W 3000 Kelvin klar.

Untere Sockelscheibe:

15° konvex, Leuchtmittel: 4x LED GU 10,85 W 3000 Kelvin, Schutzglas matt.

Sämtliche Leuchtmittel sind LED-Leuchtmittel in 230 Volt Standard. Diese werden über DALI geschalten und auf Helligkeit geregelt.

Steuерmodul

Zwei Leuchten pro Steuermodul,
3x Halotronic HTi-DALI 315/230 DIM, kann über Tochdimmer oder PC-Steuerung geschalten und gedimmt werden.