

Roter Punkt (+ Pol)

Montageanleitung

Spiegelleuchte Make up 6

ACHTUNG!: Grundsätzlich dürfen elektrische Leuchten nur in stromlosem- und kaltem Zustand von Fachpersonen der Elektrotechnik montiert werden. Auch der Leuchtmittelwechsel hat in diesem Zustand zu erfolgen. Die Leuchte darf nicht auf feuchtem und leitendem Untergrund fixiert werden!

1)

2, 3)

1) Zusammenbau der Leuchte:

Achten Sie darauf, dass der rote Punkt in der LED-

Danach können die Madenschrauben mit dem

Länge 581mm = Lochabstand Mitte/Mitte 572mm

Länge 881mm = Lochabstand Mitte/Mitte 872mm

4) Elektrischer Anschluss:

me angeschlossen.

"L" und "N" angeschlossen.

Pfege und Wartung:

© Produkt gesetzlich geschützt





Primärseite 180-240V





Sekundärseite 24V



Leuchte auf der Seite des Haltebügels mit dem roten Kabel ist.

Imbussschlüssel angezogen werden.





Stecken Sie die Kontaktbuchse und die Zierscheibe auf die Leuchtenendstücke. Führen Sie die Leuchte durch die Spiegelbohrungen, welche Sie dann von hinten anhand mit den Muttern verschrauben können



Schließen Sie das roten Kabel aus dem Haltebügel an die Plus-Klemme 24Volt des Vorschaltgerätes an. Das Schwarze Kabel wird an die Minus-Klem-

Die Hochvoltseite (230 V) wird an Kontakt

Die Leuchte besteht aus hochwertigen Materialien die mit einem eingebrannten Schutzlack überzogen sind. Reinigen Sie die Außenseite nur in stromlosem Zustand mit einem Tuch ohne chemische Zusätze.

Updated 2020

4)