

01 Clarus®

Der derzeit letzte Stand der Lichttechnik wird durch LED Leuchtmittel gekennzeichnet. Unsere Bilderleuchte wird standardmäßig mit 3000 Kelvin ausgestattet. Die hohe konstante Lichtausbeute bei geringem Stromkonsum und extrem hoher Lebensdauer sind ideale Voraussetzungen für die moderne Bilderbeleuchtung. Anwendung: Bild-, Speisekarten- und Notenpultbeleuchtung.

Material: Messing, Leuchtmittel: Mono LED, EEK: C, RA: 90, Vorschaltgerät 20W: 107x41x22 mm, Spannung Primär: 220-240V, Spannung Sekundär: DC 24V, Leuchtrohr drehbar: Ø 14 mm, Bügelrohr: Ø 6 mm

Lieferumfang: Leuchte komplett mit Leuchtmittel, Befestigungsset und dimmfähigem Vorschaltgerät.

IP20



CE

Design: Horst Lettenmayer © betec

Oberfläche	Artikelnummer
Messing glanz	01 MO -- -- --
Messing matt	01 MM -- -- --
Chrom	01 CO -- -- --
Nickel glanz	01 NO -- -- --
Nickel matt	01 NM -- -- --
Brüniert	01 BO -- -- --
Schwarz matt	01 SM -- -- --
Gold 24ct glanz	01 GO -- -- --
Gold 24ct matt	01 GM -- -- --

Farbe	Länge	Leistung	Artikelnummer
Messing	160 mm	0,6 Watt	01 MO 01 -- --
Messing	260 mm	1,8 Watt	01 MO 02 -- --
Messing	360 mm	3,0 Watt	01 MO 03 -- --
Messing	460 mm	4,2 Watt	01 MO 04 -- --
Messing	560 mm	5,4 Watt	01 MO 05 -- --
Messing	660 mm	6,6 Watt	01 MO 06 -- --
Messing	760 mm	7,8 Watt	01 MO 07 -- --
Messing	860 mm	9,0 Watt	01 MO 08 -- --
Messing	960 mm	10,2 Watt	01 MO 09 -- --
Messing	1060 mm	11,4 Watt	01 MO 10 -- --
Messing	1160 mm	12,6 Watt	01 MO 11 -- --

LED Mono + Lichtfarben: -- -- -- **M** - --

2400K	Warmton	RA 80+ / 750Lm/m	01 -- -- MW --
2700K	Neutral	RA 90+ / 1640Lm/m	01 -- -- MN --
3000K	Tageslicht	RA 90+ / 750Lm/m	01 -- -- MT --



Bügeltyp

Ausladung

Artikelnummer

Typ **11**

110 mm

01 -- -- -- **11**

Typ **17**

170 mm

01 -- -- -- **17**

Typ **22**

220 mm


01 -- -- -- **22**

Kupplungsbügel




11 cm

Typ 11



17 cm

Typ 17



22 cm

Typ 22



Je nach Typ

Kupplungsbügel

Sonderoption Touch-Dimmer

Artikelnummer



50TD01LD24



