

01 Clarus®

L'état actuel de la technologie d'éclairage est caractérisé par les lampes LED. Nos luminaires pour tableau sont équipés par défaut de 3000 Kelvin. Le haut rendement lumineux constant avec une faible consommation d'énergie et une durée de vie extrêmement longue sont les conditions idéales pour un éclairage de tableau moderne. Utilisation : éclairage de tableaux, de menus et de pupitres.

Matériau : laiton, lampes : Mono LED, LED-CEE: C, RA : 90, ballast 20 W : 107 x 41 x 22 mm, tension primaire : 220-240 V, tension secondaire : DC 24 V, tube lumineux rotatif : Ø 14 mm, tube de support : Ø 6 mm.

Contenu de la livraison : luminaire complet avec lampes, kit de fixation et ballast dimmable.

IP20



CE

Design: Horst Lettenmayer © betec

Couleur	Numéro d'article
Brass brillant	01 MO -- -- --
Brass mat	01 MM -- -- --
Chrome	01 CO -- -- --
Nickel brillant	01 NO -- -- --
Nickel mat	01 NM -- -- --
Bruni	01 BO -- -- --
Noir mat	01 SM -- -- --
Or 24ct brillant	01 GO -- -- --
Or 24ct mat	01 GM -- -- --

Couleur	Longueur	Wattage	Numéro d'article
Brass	160 mm	0,6 Watt	01 MO 01 -- --
Brass	260 mm	1,8 Watt	01 MO 02 -- --
Brass	360 mm	3,0 Watt	01 MO 03 -- --
Brass	460 mm	4,2 Watt	01 MO 04 -- --
Brass	560 mm	5,4 Watt	01 MO 05 -- --
Brass	660 mm	6,6 Watt	01 MO 06 -- --
Brass	760 mm	7,8 Watt	01 MO 07 -- --
Brass	860 mm	9,0 Watt	01 MO 08 -- --
Brass	960 mm	10,2 Watt	01 MO 09 -- --
Brass	1060 mm	11,4 Watt	01 MO 10 -- --
Brass	1160 mm	12,6 Watt	01 MO 11 -- --

LED Mono + Couleur de lumière: -- -- -- **M** - --

2400K	Ton chaud	CRI 80+ / 750Lm/m	01 -- -- MW --
2700K	Neutre	CRI 90+ / 1640Lm/m	01 -- -- MN --
3000K	Lum. du jour	CRI 90+ / 750Lm/m	01 -- -- MT --



Type de bras

Profondeur

Numéro d'article

Type **11**

110 mm

01 -- -- -- **11**

Type **17**

170 mm

01 -- -- -- **17**

Type **22**

220 mm


01 -- -- -- **22**

Bras de couplage




11 cm

Type 11



17 cm

Type 17



22 cm

Type 22



Selon le type

Bras de couplage

Option spéciale variateur tactile

Numéro d'article



50TD01LD24



